

Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37 – 560 Pruchnik

dotyczy: przetargu na zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I

1) Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna

Zamawiający w pkt 3.15 wymaga :

„Agregat niskociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności min.300l/min przy ciśnieniu 6 bar zbudowany w oparciu o silnik spalinowy czterosuwowy oraz pompę odśrodkową, ręczny dozownik środka pianotwórczego, linia szybkiego natarcia 60m na zwijadle elektrycznym, prądownica wodno-pianowa PROTEK lub równoważny z dedykowaną nakładką do piany”

natomiast w pkt 3.24 :

„Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.

Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny”

Pragniemy zauważyć iż oba te punkty wykluczają się wzajemnie.

W następnych punktach specyfikacji 3.19, 3.20, 3.21 wymagają Państwo autopompy.

Z powyższych punktów wynika, iż chcą Państwo samochód na którym ma znajdować się agregat niskociśnieniowy, wysokociśnieniowy oraz autopompa.

Wszystkie punkty specyfikacji technicznej są nieprecyzyjne prosimy zatem o sprecyzowanie konkretnych parametrów.

2) Zamawiający w pkt 2.3 wymaga aby zbiornik paliwa był 80 litrowy.

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 70 litrów?

3) Zamawiający w punkcie 3.25 wymaga:

„Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy.

- dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią
- dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy”

Czy Zamawiający odstąpi od tego punktu?

4) Zamawiający w pkt 3.2 wymaga:

„Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym”

Czy Zamawiający dopuści samochód bez podestów pod wszystkimi schowkami zabudowy?